

# KORKI PNEUMATYCZNE TRELLEBORG

- Korki pneumatyczne są wykonane z wysokiej jakości gumy wzmocnionej aramidem (Kevlarem). Guma ta jest bardzo odporna na ścieranie, działanie ciepła i substancji chemicznych.
- Korki z drenażem typ Flex ODS posiadają jako drenaż wąż elastyczny.
- Każdy korek przechodzi próbę ciśnieniową przy ciśnieniu 1,5 x ciśnienie robocze dla najwyższej dopuszczalnej średnicy rury i posiada współczynnik bezpieczeństwa min. 3 x ciśnienie robocze.

## KORKI USZCZELNIAJĄCE



TYP OLS	max bar	Ø min mm	Ø max mm	długość mm	waga kg
40/70	1,5	40	70	160	0,35
70/150	1,5	70	150	320	0,55
100/180	3	100	180	200	1,25
100/200	3	100	200	500	2
150/300	3	150	300	500	2,3
200/400	3	200	400	500	4
300/600	3	300	600	700	9
500/1000	3	500	1000	1000	20
500/1200	3	500	1200	1650	52

## KORKI Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPIŹYWI (Z DRENAŻEM)



TYP Flex-ODS	max bar	Ø min mm	Ø max mm	długość mm	waga kg
100/200	2	100	200	500	3
200/400	2	200	400	500	8
300/600	2	300	600	700	17
500/1000	2	500	1000	1350	52
500/1200	2	500	1200	1650	60

Korki spełniają europejską normę sprawdzania szczelności rurociągów wodą i powietrzem: **Euronorm NEN-EN1610- Budowa oraz kontrola systemów drenarskich i kanalizacyjnych.**

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.

SOBTRADE Sp. z o.o.  
ul. Jowisza 18  
01-934 Warszawa

tel./ fax 0-22 865 35 00, tel. 0-22 864 72 91  
fax 0-22 865 35 02

e-mail: [biuro@sobtrade.pl](mailto:biuro@sobtrade.pl) [www.sobtrade.pl](http://www.sobtrade.pl)

- kompensatory gumowe, metalowe tkaninowe, teflonowe i specjalne
- wibroizolatory i materiały dźwiękoizolacyjne
- złącza rurowe, korki pneumatyczne
- elementy i konstrukcje metalowe